WYKAZ ŚLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ

Rodzaj wyrobu STOLARKA / ŚLUSARKA

Typ nieznormalizowany	DZ1	DZ2	DZ3	DW1	DW2	DW3	DW4	DW5	DW5k	DW5'	DW6	DW6'	DL1	DL2	DL3	DB1	DB2	DWp	DWp	DWp
SCHEMAT podstawowe wymiary																				
Wymiary w świetle SZo	260 (140+2x60FIX)	110	100	260 (140+2x60FIX)	280 (145+120FIX)	110	100	100	100	100	135	130	90	100	100	100	200	80	525	135
Wymiary muru Ho	220	220	220	220	220	220	205	205	205	205	220	220	205	205	205	220	220	205	165	165
Lewe / prawe		L P	L P			L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P				
PARTER	1	3	1 1	1	1	1 1	6 8	6 2	5 2		1	1	3 1	2 1	2 2		2	1	1	1
PIĘTRO					1		5 4	2 2	2				2 1	1 1	2 2	2 1				
Sztuk stolarki	1	3	1 1	1	1 1	1 1	11 12	8 4	5 4	1	1	1	5 2	3 2	4 4	2 1	2	1	1	1
MATERIAŁ /	ALUMINIUM / szkło szkło bezpieczne klasa 02		STAL	ALUMINIUM / szkło szkło bezpieczne klasa 02		PVC z przeszkleniem szkło bezpieczne klasa 02		Płytowe		Stalowe	ALUMINIUM / szkło szkło bezpieczne klasa 02	Stalowe	Płytowe		Płytowe z przeszkleniem	ALUMINIUM / szkło szkło bezpieczne klasa 02		Płytowe	Stalowe	Stalowe
KOLOR /	POPIELATY																			
Uwagi	Drzwi zewnętrzne przeszklone z 2 fixami dolna szyba matowa - elektrozaczep rewersyjny 12V/50mA 250kg - pochwyty z obu stron - zamek ryglowy wpuszczany (antywłamaniowy) - zamek centralny - samozamykacz - stopka - zamek elektromechaniczny	Drzwi zewnętrzne szkło bezpieczne klasa 02 - zamek ryglowy wpuszczany (antywłamaniowy) - zamek centralny - samozamykacz - stopka - zamek elektromechaniczny	Drzwi zewnętrzne - zamek ryglowy wpuszczany (antywłamaniowy) - zamek centralny - samozamykacz - stopka - zamek elektromechaniczny	Drzwi wewnętrzne przeszklone z 2 fixami dolna szyba matowa o parametrze EI 30 z fixem o parametrze EI 60 - samozamykacz - stopka	Drzwi wewnętrzne przeszklone dolna szyba matowa - samozamykacz - stopka	Drzwi wewnętrzne dodatkowo: - samozamykacz - stopka	Drzwi wewnętrzne dodatkowo: - samozamykacz - stopka	Drzwi wewnętrzne dodatkowo: - samozamykacz - stopka - kratka wentylacyjna w dolnej części drzwi o wymiarze 220 cm 2	Drzwi wewnętrzne o parametrze EI 30 - samozamykacz - stopka	Drzwi wewnętrzne oddymiające, otwieranie automatyczne przeszklone o parametrze EI 30 dolna szyba matowa	Drzwi wewnętrzne - samozamykacz - stopka	Drzwi wewnętrzne łazienkowe z podcięciem dodatkowo: - samozamykacz - stopka	Drzwi wewnętrzne łazienkowe z podcięciem dodatkowo: - samozamykacz - stopka	Drzwi balkonowe przeszklone dolna szyba matowa	Drzwi wewnętrzne pełne przesuwne	Drzwi zewnętrzne pełne przesuwne zamek centralny	Drzwi zewn. pełne przesuwne zamek centralny

Drzwi aluminiowe bez szklenia- wypełnienie pełne zastępuje szklenie, rama drzwi taka jak w drzwiach szklonych

okna i drzwi zewnętrzne- szklenie szkłem bezpiecznym,
dolne szyby - szkło matowe
współczynnik infiltracji na poziomie 0,3,
współczynnik U=1,1W/m2K.
Współczynnik izolacyjności akustycznej min. Rw=25dB.

wymiary wszystkich otworów sprawdzić na budowie

INWESTOR :
Miasto Białystok
Ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

WOI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O.
Z SIEDZIBĄ PRZY UL PROSTEJ 7
07-410 OSTROŁĘKA
NIP: 758-233-22-86 REGON: 142679434

PROJEKTANT:

OBIEKT :
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, POŁOŻONEGO NA OSIEDLU BACIECZKI W MIEJSCOWOŚCI BIAŁYSTOK

mgr inż. arch. A.Chwaliboģ
upr. bud. Nr 166/R

OPRACOWANIE :

ADRES INWESTYCJI :
działki nr: 1328/11, 1328/12, 1328/13, 1328/14, 1328/6, 1328/5, obręb 0001, Białystok

mgr inż. arch. K.A. Dąbrowska
mgr inż. arch. wsł. B.Zawistowska

STADIUM :	BRANŻA :	TEMAT RYSUNKU :	SKALA:	RYS. NR :
PROJEKT WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	WYKAZ ŚLUSARKI I STOLARKI		A 11
	DATA: 05.07.2017			

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (U. o p. 24 z 23 lutego 1994r. poz.83)
NIEDOZWOLONE ZWROT, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM