

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

- KOSZTORYS OFERTOWY -

Ul. KD-D w Białymstoku

(Łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej)

L.p	Numer SST	Nr. poz. cen.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. w zł. *)	Wartość robót w zł. *)
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
	D.01.00.00		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,503		
2	D.01.02.02	12	Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (warstwa o łącznej grub. 40 cm)	m2	9432		
3	D.01.02.04	27	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych o wym. 300x100x6 cm	m2	1375		
4	D.01.02.04		Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm	m2	25		
4	D.01.02.04		Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 4 cm	m2	25		
5	D.01.02.04		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m2	31		
6	D.01.02.04		Rozebranie krawężników betonowych	m	27		
7	D.01.02.04		Rozebranie obrzeży betonowych 6/20	m	42		
8	D.01.02.04		Rozebranie obrzeży betonowych 8/30	m	29		
9	D.01.02.04		Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik	m3	2,04		
	D.02.00.00		Roboty ziemne				
10	D.02.01.01	12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie I-V kat. z transp. urobku na odl. do 1 km - z wykopów do wbudowania w nasyp	m3	235		
11	D.02.01.01	21	Roboty ziemne w gruncie I - V kat. poprzeczne na przerzut	m3	78		
12	D.02.03.01	11	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu I-V kat. uzyskanego z wykopów	m3	235		
13	D.02.03.01.	11	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu I - V kat. z pozyskaniem i transp. gruntu na odl. 6-15 km	m3	1960		
	D.03.00.00		Odwodnienie korpusu drogowego				
14	D.03.02.01	71	Regulacja pionowa kratek ściekowych	szt.	22		
15	D.03.02.01	72	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych (K.D. -12 szt. K.S. -10 szt.)	szt.	22		
16	D.03.02.01	73	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	6		
17	D.03.03.01	24	Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm w osłonie kokosowej w gruncie kat. III na głębokości 121 cm - typ francuski	m	215,22		
	D.04.00.00		Podbudowy				
18	D.04.01.01	11	Wykonanie koryta mechanicznie z profilo-	m2	6417		

			waniem i zagęszczeniem podł. w gruncie I-V kat. głęb. do 10 cm				
1	2	3	4	5	6	7	8
19	D.04.01.01	21	Wykonanie koryta ręcznie z profilowaniem i zagęszczeniem podł. w gruncie I-V kat. głęb. do 10 cm	m2	2060		
20	D.04.02.01	13	Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o wsp. filtracji $k > 8 \text{ m/d}$ o grubości 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym	m2	794		
21	D.04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie nieulepszonych (Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego)	m2	3639		
22	D.04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie bitumicznych (Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P lub AC 22 P50/70, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70)	m2	7278		
23	D.04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową średniorozpadową w ilości 0,50-0,70 kg/m ² . (Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego)	m2	3639		
24	D.04.03.01	22	Skropienie międzywarstwowo emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,20-0,50 kg/m ² warstw bitumicznych (Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P lub AC 22 P 50/70, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70)	m2	7278		
25	D.04.04.01	11	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego lub materiału uzyskanego z rozbiórek i frezowania (po przekruszeniu), warstwa dolna gr. 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym. (Wjazdy do bram z kostki brukowej beton.)	m2	391		
26	D.04.04.01	22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego lub materiału uzyskanego z rozbiórek i frezowania (po przekruszeniu), warstwa górna gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym. (Chodnik z płyt betonowych)	m2	2060		
27	D.04.04.02	12	Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej grub. 20 cm z kruszyw łamanych o przekruszeniu C50/10- warstwa dolna stabilizowana mechanicznie.	m2	6026		
28	D.04.07.01	17	Wykonanie podbudowy zasadniczej z masy betonu asfaltowego AC16 P lub AC 22 P 50/70 grub. 7 cm	m2	3639		
	D.05.00.00		Nawierzchnie				
29	D.05.03.05	15	Wykonanie nawierzchni z masy betonu asfaltowego AC16 W 50/70- warstwa wiążąca o grubości 5 cm	m2	3639		
30	D.05.03.05	27	Wykonanie nawierzchni z masy betonu as-	m2	3639		

			faltowego AC11 S 50/70 - warstwa ścierna o grubości 4 cm				
1	2	3	4	5	6	7	8
31	D.05.03.23	12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm wypełnienie spoin piaskiem (Parkingi) - kostka barwy szarej (W tym kostka kolorowa do podziału stanowisk - 87,0 m2)	m2	2387		
	D.06.00.00		Roboty wykończeniowe				
32	D.06.01.01	22	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m2	1645		
	D.07.00.00		Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
33	D.07.01.01	31	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe	m2	13,56		
34	D.07.01.01	32	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) – linie przerywane	m2	23,74		
35	D.07.01.01	33	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - przejść dla pieszych	m2	12,00		
36	D.07.01.01	34	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - inne symbole	m2	74,90		
37	D.07.02.01	41	Oznakowanie pionowe - Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	16		
38	D.07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbłaskowych o pow. do 0.3 m2 do słupków, folia II generacji	szt.	28		
	D.08.00.00		Elementy ulic				
39	D.08.01.01	11	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	781		
40	D.08.01.01	11	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	416		
41	D.08.01.01	11	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x22cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	116		
42	D.08.01.01	13	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 12x20cm na ławie betonowej zwykłej z betonu C12/15 (B-15)	m	519		
43	D.08.02.01	11	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm	m2	2060		
44	D.08.02.01		Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm z guzkami koloru żółtego	m2	5		
45	D.08.03.01	11	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej grub. 3 cm,	m	1105		

			spoiny wypełnione piaskiem				
46	D.08.04.01	50	Wykonanie wjazdów do bram z beton. kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm z wypeł. spoin piaskiem	m2	391		
	D.09.00.00		Zieleń drogowa				
47	D.09.01.01	11	Wykonanie trawników dywanowych	m2	449		
OGÓŁEM:							
Podatek VAT..... % (zgodnie z obowiązującymi przepisami)							
Łączna kwota z podatkiem VAT							
CENA OFERTOWA							

Słownie:

*) - cenę jednostkową i wartość robót należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Data, pieczęć i podpis
Sporządzającego

Pieczęć i podpis
upoważnionego
przedstawiciela
(firmy, przedsiębiorstwa)

Data, pieczęć i podpis
prac. Wydz. merytorycznego