

### 1. Koszykówka - boisko główne.

|        |  |
|--------|--|
| 1-25   | Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym   |
| 1-12   | Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej                                  |
| 1-31   | Ośłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm  |
| 1-02-1 | Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta.                                     |
| 1-51   | Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm   |
| R-12   | Montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanej instalacji zasilającej) |

**UWAGA!**

**Kosze podwieszane zaproponowano ze względu na planowaną ściankę wspinaczkową. Jeżeli ścianka będzie miała szerokość nie większą niż 8 m i będzie przy ścianie wzdłużnej można zamienić kosze na podnoszone pionowo montowane do ścian szczytowych.**

### 2. Koszykówka - 2 boiska treningowe.

|        |  |
|--------|--|
| 1-22-1 | Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg od 100 do 160 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa |
| 1-12   | Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej                |
| 1-31   | Ośłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm  |
| 1-02-1 | Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta.                   |
| 1-51   | Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm   |
| R-09   | Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki  |

### 3. Siatkówka - boisko główne.

|      |   |
|------|---|
| 2-30 | Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągami wewnętrznymi blokowanymi mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x 120 mm, korbka składana, chowana w słupku. |
| 2-31 | Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego 70 x 120 mm, z wewnętrznym naciągami   |
| 7-13 | Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych.  |
| 2-35 | Ośłony słupków profesjonalnych do siatkówki (o grubości 5 cm, gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy  |
| 2-07 | Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione   |
| 2-06 | Wieszak na siatkę   |

|      |  |
|------|--|
| 2-20 | Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania |
| R-01 | Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki   |

#### **4. Siatkówka - 2 boiska treningowe (poprzeczne).**

|      |   |
|------|---|
| 2-30 | Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągami wewnętrznymi blokowanymi mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x 120 mm, korbka składana, chowana w słupku. |
| 2-31 | Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego 70 x 120 mm, z wewnętrznym naciągami   |
| 7-13 | Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych.  |
| 2-35 | Oslony słupków profesjonalnych do siatkówki (o grubości 5 cm, gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy  |
| 2-08 | Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą  |
| 2-06 | Wieszak na siatkę   |
| R-01 | Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki  |

#### **5. Tenis ziemny - boisko główne.**

|        |  |
|--------|--|
| 4-01   | Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciągami siatki  |
| 2-01-1 | Tuleja montażowa słupka aluminiowego 116 x 76 mm, cynkowana ogniowo (f133 mm), stalowa   |
| 7-13   | Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych. |
| 4-07   | Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem czarna, gr. splotu 3 mm PE   |
| 2-06   | Wieszak na siatkę  |
| 4-20   | Podpórki do gry singlowej  |
| 4-21   | Taśma ściągająca siatkę do tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem lub zaczepem gruntowym  |
| 4-04   | Stanowisko sędziowskie do tenisa   |
| R-02   | Montaż tulei w podłożu boiska do tenisa  |

## 6. Piłka ręczna - boisko główne.

|      |  |
|------|--|
| 3-41 | Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m), profil 80 x 80 mm. Rama główna spawana w całości. Łuki stalowe, składane. Brzeg siatki na całej długości ukryty wewnątrz słupków i poprzeczki aluminiowej, jak i wewnątrz dolnych poziomych profili łuków, zapinany za pomocą tworzywowych klipsów, niewystających poza obrys profilu aluminiowego. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane. |
| 3-23 | Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek  |
| 3-06 | Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, gr. splotu 3 mm PP  |
| R-05 | Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach  |

## 7. Drabinki gimnastyczne H=3,0 m na długości 32,4 m.

|      |  |
|------|--|
| 5-14 | Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna    |
| R-22 | Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi) |

## 8. Piłkochwyty na ściany szczytowe.

|        |   |
|--------|---|
| 6-13-5 | Siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 7 x 26 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały |
| R-18   | Montaż piłkochwyków na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe)  |

**UWAGA!**

**W wymiarach uwzględniono marszczenie siatki ochronnej na szerokości.**

## 9. Siatki ochronne na okna.

|        |  |
|--------|--|
| 6-16-2 | Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 5 x 33 m, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, ciemno zielony, zielony, żółty, czerwony, biały, czarny |
| R-18   | Montaż siatek osłonowych na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe)  |

**UWAGA!**

**Podano wymiar przykładowy okien - do skorygowania.**

## 10. Drażek gimnastyczny wolnostojący - 1 komplet.

|        |  |
|--------|--|
| 5-01   | Drażek gimnastyczny uniwersalny wolnostojący 2 - połowy, z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm |
| 5-01-1 | Tuleja montażowa drażka gimnastycznego   |

|      |  |
|------|--|
| 7-13 | Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekła zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych. |
| R-04 | Montaż tulei drążka gimnastycznego   |

### **11. Liny i drabinki gimnastyczne z szyną jezdną - 1 komplet.**

|        |  |
|--------|--|
| 5-02   | Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin, drążków i kólek gimnastycznych, L= 6 m na max. 4 elementy |
| R-19   | Montaż szyny jezdnej do lin, drabin, drążków i kólek gimnastycznych                                |
| 5-03-4 | Liny do wspinania L=7 m  |
| 5-04-4 | Drabinki sznurowe do wspinania L=7 m   |

### **12. Kotara grodząca z napędem elektrycznym - 2 sztuki (podział na 2 sektory + oddzielenie ścianki wspinaczkowej).**

|      |   |
|------|---|
| 6-12 | Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 7,2 x 22 m - 2 sztuki. Do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów siatek i tkanin |
| 6-03 | Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elektrycznym, mocowana bezpośrednio do dźwigara   |
| R-17 | Montaż konstrukcji kotary podnoszonej pionowo z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanej instalacji zasilającej)  |

### **13. Tablica wyników sportowych szkolna - ETW 220-160 PRO**

|                 |   |
|-----------------|---|
| ETW 220-160 PRO | Tablica wyników sportowych ETW 220-160 PRO, wymiary 220 x 125 x 10 cm, sterowanie przewodowe, tablica główna (zegar-czas, wynik, set/połowa, stan setów/faul, syrena), 2 osobne zegary 24 sek. 50 x 40 x 10 cm, pulpit sterowniczy + 2 manipulatory, wysokość cyfr 220 i 125 mm - widoczność 60 m |
| Retw6           | Montaż tablicy wyników  |

### **14. Wyposażenie szatni damskiej**

|         |   |
|---------|---|
| 76-60-3 | Szafa metalowa z ławką wewnątrz - boks. Wymiary 180 x 60 x 41 cm (HxSxG). Otwarta konstrukcja z listwami drewnianymi wewnątrz oraz podwójnymi wieszakami i zintegrowanymi skrytkami zamykanymi na klucz |
|---------|---|

### **15. Wyposażenie szatni męskiej**

|         |   |
|---------|---|
| 76-60-3 | Szafa metalowa z ławką wewnątrz - boks. Wymiary 180 x 60 x 41 cm (HxSxG). Otwarta konstrukcja z listwami drewnianymi wewnątrz oraz podwójnymi wieszakami i zintegrowanymi skrytkami zamykanymi na klucz |
|---------|---|

**16. Akcesoria.**

|         |  |
|---------|--|
| 7-01    | Wózek na piłki zamykany H=100 cm, L i B =70 cm   |
| 5-27-1  | Wózek na materace składany sześciokołowy, (2x100cm) x 100 cm.  |
| 7-21    | Uchwyt magazynowy na słupki - 1 kpl na 1 parę słupków (siatkówka, tenis, badminton)                            |
| 7-50    | Regał magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaż metalowy, półki z płyty                                 |
| 19-17-2 | Podium dla zwycięzców na konstrukcji stalowej składane (3 częściowe). Cyfry wycinane laserowo z przodu podium. |