

OPIS TECHNICZNY DŹWIGU / WINDY

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Nazwa: | GREEN LIFT® FLUITRONIC® MRL-MC | |
| Nazwa skrócona: | GLF MRL-MC | |
| Charakterystyka: | dźwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | |
| Producent: | GMV | |
| Typ dźwigu: | GLF MRL-MC 630 kg | |
| Udźwig: | 630 kg | |
| Ilość osób: | 8 | |
| Ilość przystanków: | 2-7 | |
| Wysokość podnoszenia: | maks. 17 m | |
| Kabina: | typ TMC | |
| wymiary SxGxH | 1100 x 1400 x 2170 mm; | |
| ilość wejść | 1 (nieprzelotowa) 2 (przelotowa) | |
| wykonanie | struktura kabiny: * | stal malowana Polimod / kolor szary stal nierdzewna |
| | panele kabiny: * | laminat stal malowana Polimod stal nierdzewna szkło |
| | podłoga: * | PVC guma włókno kokosowe |
| | lustro: * | ½ ściany cała ściana |
| | oświetlenie: * | jarzeniowe LED |
| Drzwi: | GMV-Victory | |
| wymiary SxH | 900 x 2000 mm | |
| | rodzaj: * | teleskopowe centralne |
| | materiał: * | stal malowana Polimod stal nierdzewna szkło |
| opcja: | drzwi szybowe | |
| | ognioodporne w klasie * | EI 30 EI 60 EI 90 |
| Szyb – wymiary: | | |
| podszybie: | 1000 mm | |
| nadszybie: | 3300 mm | |
| szerokość: * | 1550 mm (drzwi teleskopowe) 1900 mm (drzwi centralne) | |
| dla kabiny nieprzelotowej | | |
| głębokość: * | 1750 mm (drzwi teleskopowe) 1700 mm (drzwi centralne) | |
| dla kabiny przelotowej | | |

| | |
|----------------------|---|
| głębokość: * | 1930 mm (drzwi teleskopowe) 1870 mm (drzwi centralne) |
| Prędkość: * | 0,40 - 0,52 - 0,62 m/s |
| Rodzaj napędu: | hydrauliczny / fluitronic |
| przełożenie: | 1 : 2 |
| Agregat: | GL |
| Moc napędu: * | 5,8 - 7,7 - 9,5 kW (zależnie od prędkości) |
| Blok zaworowy: | NGV proporcjonalny |
| Sterowanie: | GMV-NEOS / mikroprocesorowe |
| Tryb jazdy: * | zbiorczość dół zbiorczość góra / dół |
| Maszynownia: * | pomieszczenie prefabrykowana typ D - wymiary SxGxH (780x350x2060 mm) |
| Linia telefoniczna*: | PSTN / GSM (po stronie GMV) |
| Zasilanie: | 400V / trójfazowe |
| Zastosowanie: | budynki nowe i istniejące |

* - należy wybrać odpowiednią opcję