

linii oświetl. parkingu dł. 24m (30m) - ETAP II
przy ul. NMP Królowej Rodzin w Białymstoku

L.p	Nr słupa	Słupy: Istn/typ lub proj./typ	stal ocynk. 8-mio kątny dł. 10m	Fundament betonowy F-150	Oprawa sodowa 100W IP 66 w II klasie odporności	Wysięgnik oświetl. standardowy podwójny na słup stal. ocynk.	Tabliczka rozdź. zabezp. do słupa stal. ocynk.	Przewód YDY 2x25 / LgYd 2,5	Kabel YKYżo 5x16	Rura A SRS 110	Uchwyt do regulacji kąta oprawy (kąta=15°)	Wkł. topikowa bezp. 6A Bi-wts	Końcówka kablowa do żyły 16mm do kabla YKYżo 5x16	Palczatka termokurczliwa do YKYżo 5x16
x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	x	szt	szt	szt	szt	szt	m	m	m	szt.	szt	szt	szt
1	14/1	Istn. sł. oc.					1						1	1
2	14/2	Proj. sł. oc.	1	1	2	1	1	24/-	24(30)	9	2	2	1	1
Razem			1	1	2	1	2	24/-	24 (30)	9	2	2	2	2

Opracował:

Witold Ciszewski
wrzesień 2014r.