inwestprojekt B
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
15-339 Białystok, ul. J. Wasylkowskiego 22, tel/fax (085) 742 01 87, fax 2 x e

| | |
|---|---|
| 15.02.2013r. | 10 |
| PW | nr. ZOrA/ŁZ/ 146,2012 |

**FRAGMENT RZUTU PIĘTRA** — 1 : 50

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. B. ŻOTNEWICZ upr. arch. nr 10194 architektura<br>mgr inż. arch. D. ŻOTNEWICZ upr. arch. nr 10195<br>mgr inż. arch. L. SURAWICZ upr. arch. nr 10193<br>mgr inż. arch. K. TRZUSKOWSKA upr. arch. nr 10149 |
| SPRAWDZAJĄCY | |

## PRZEBICIA i WNĘKI

"P1" – otwór o wymiarach 34x32 cm.
Rzędna obok określa poziom dołu otworu.

"P3" – otwór o średnicy 24 cm.
Rzędna obok określa poziom dołu otworu.

"P6" – otwór o wymiarach 36,5x26,5 cm.
Rzędna obok określa poziom dołu otworu.

"P8" – otwór o wsrednicy 26,5 cm.
Rzędna obok określa poziom dołu otworu.

"P10" – otwór o wymiarach 59x32 cm.
Rzędna obok określa poziom dołu otworu.

"P14a" – wnęka o wymiarach 80x80x19 cm.
Rzędna obok określa poziom dołu otworu.

"P18" – otwór o wymiarach 45,5x32 cm.
Rzędna obok określa poziom dołu otworu.

"P20" – otwór o wymiarach 152x37 cm.
Rzędna obok określa poziom dołu otworu.

"P21" – otwór o wymiarach 54x26,5 cm.
Rzędna obok określa poziom dołu otworu.

"P22" – otwór o wymiarach 114x26,5 cm.
Rzędna obok określa poziom dołu otworu.

"P23" – otwór o wymiarach 94x154 cm.
Rzędna obok określa poziom dołu otworu.

"P24" – otwór o wymiarach 94x94 cm.
Rzędna obok określa poziom dołu otworu.

"P25" – otwór o wymiarach 139x77 cm.
Rzędna obok określa poziom dołu otworu.

"P26" – otwór o wymiarach 134x134 cm.
Rzędna obok określa poziom dołu otworu.

"P27" – otwór o wymiarach 134x174 cm.
Rzędna obok określa poziom dołu otworu.

"T..." – przejścia sanitarne w tulejach średnicy 10 i 15 cm.
Rzędna obok określa poziom osi tulei.

"W1" – wnęka o wymiarach 12x6 cm.
Wysokość wnęki od góry stropu nad parterem do 50 cm nad posadzką.

"W1a" – wnęka o wymiarach 12x6 cm.
Wysokość wnęki od góry stropu nad parterem do 120 cm od posadzki.

"W2" – wnęka o wymiarach 6x6 cm.
Wysokość wnęki od góry stropu nad parterem do 200 cm od posadzki.

"W3" – wnęka o wymiarach 6x6 cm.
Wysokość wnęki od góry stropu nad parterem do 60 cm od posadzki.

"W4" – wnęka o wymiarach 25x18 cm.
Wnęka od 30 cm pod stropem parteru do 30 cm nad stropem piętra

"W5b" – wnęka o wymiarach 12x6 cm.
Wysokość wnęki 30 cm od góry stropu nad parterem.

"W8" – wnęka o wymiarach 63x12 cm od góry wienca Poz. 4.1 (–0,17) do dołu stropu nad parterem i 38x12 cm od dołu stropu nad parterem do 66 cm ponad strop nad parterem.

"W9" – wnęka o wymiarach 63x12 cm.
Wysokość wnęki od góry wienca Poz. 4.1 (–0,17) do 66 cm ponad strop nad parterem.

"W10" – wnęka o wymiarach 38x12 cm.
Wysokość wnęki od 35 cm pod stropem parteru do 66 cm ponad strop nad parterem.

"W14" – wnęka o wymiarach 6x6 cm.
Wysokość wnęki od 146 cm nad posadzką parteru do 66 cm nad posadzką piętra.

"W15a" – wnęka o wymiarach 36x12 cm.
Wysokość wnęki 72 cm.
Góra wnęki 180 cm nad posadzką piętra.

"W16a" – wnęka o wymiarach 64x12 cm.
Wysokość wnęki 96 cm.
Góra wnęki 180 cm nad posadzką piętra.

"W17" – wnęka o wymiarach 64x12 cm.
Wysokość wnęki 80 cm.
Góra wnęki 180 cm nad posadzką piętra.

## UWAGI:

ks - PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ

RS - RURY SPUSTOWE

PIONY ks I RS OBUDOWAĆ WG RYSUNKÓW DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

TB - TABLICE ELEKTRYCZNE WYMIARY WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

HP - HYDRANT POŻAROWY

DL - DYLATACJA ŚCIANY KOLANKOWEJ NA DACHU
DL - dylatacja ścian 5cm
DL1 - dylatacja ścian, ściany kolankowej i wieńca 2cm
DK - dylatacja obmurówki

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE MUROWANE Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH DRĄŻONYCH GRUBOŚCI 25 CM KLASY „15" NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI „10"

ŚCIANY DZIAŁOWE MUROWANE Z BLOCZKÓW WAPIENNO PIASKOWYCH PEŁNYCH GR. 8 I 12 CM NA ZAPRAWIE MARKI „10"





ISTNIEJĄCA SALA GIMNASTYCZNA
2/23 BALKON /ANTRESOLA/ 162,4 gres
TABLICE OGŁADNIA
ościeżnica wg rys. detali
ościeżnica wg rys. detali
ościeżnica wg rys. detali