








WYKAZ DRZWI – BUDYNEK PROJEKTOWANY

LICZBA PORZĄDKOWA	8	9	10	11	12	13	14
RODZAJ WROBU	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE
PRZĘDĘTY SYMBOL	D6	D7	D8	D9	D10 EI30	D11	D12
SCHEMAT							
	<div>Sm1600</div> <div>Hm2200</div> <div>Sz900+450</div> <div>Hz2000</div>	<div>Sm1600</div> <div>Hm2200</div> <div>Sz900+450</div> <div>Hz2000</div>	<div>Sm1600</div> <div>Hm2200</div> <div>Sz900+450</div> <div>Hz2000</div>	<div>Sm1600</div> <div>Hm2200</div> <div>Sz900+450</div> <div>Hz2000</div>	<div>Sm1600</div> <div>Hm2200</div> <div>Sz900+450</div> <div>Hz2000</div>	<div>Sm1600</div> <div>Hm2200</div> <div>Sz900+450</div> <div>Hz2000</div>	<div>Sm2160</div> <div>Hm2200</div> <div>Sz900+900</div> <div>Hz2000</div>
	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA
	PRZECIROCZYSTE	PRZECIROCZYSTE	PRZECIROCZYSTE	PRZECIROCZYSTE	PRZECIROCZYSTE	PRZECIROCZYSTE	PRZECIROCZYSTE
	LEWEPRĄWE	LEWEPRĄWE	LEWEPRĄWE	LEWEPRĄWE	LEWEPRĄWE	LEWEPRĄWE	LEWEPRĄWE
ILOŚĆ KONDYGNACJI	PARTER	1	1	1	1	1	1
	I PIĘTRO			2	1	1	
SUMY Z KOLUMN	1	1	1	1	2	1	1
RAZEM SZTUK STOLARKI	2	1	4	1	2	2	1
SPOSÓB WYKONANIA	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
UWAGI	drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, szklone szkieł bezbezpiecznym, z samozamykaczem  wymiary jednego skrzydła w świetle oszczędzicy po otwarciu do kąta 90° min.90cm  drzwi wyposażać w klamki przedwipaniczne	drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, szklone szkieł bezbezpiecznym,  wymiary jednego skrzydła w świetle oszczędzicy po otwarciu do kąta 90° min.90cm  drzwi wyposażać w klamki przedwipaniczne	drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, szklone szkieł bezbezpiecznym,  wymiary jednego skrzydła w świetle oszczędzicy po otwarciu do kąta 90° min.90cm	drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, symonaszczalne szklone szkieł bezbezpiecznym, z samozamykaczem  wymiary jednego skrzydła w świetle oszczędzicy po otwarciu do kąta 90° min.90cm  drzwi wyposażać w klamki przedwipaniczne	drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, szklone szkieł bezbezpiecznym, z samozamykaczem  wymiary jednego skrzydła w świetle oszczędzicy po otwarciu do kąta 90° min.90cm  EI30 - zastosować atestowane drzwi przeciwpodpalnawe o odporności ogniowej 30 min.	drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, szklone szkieł bezbezpiecznym,  wymiary jednego skrzydła w świetle oszczędzicy po otwarciu do kąta 90° min.90cm	drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, symonaszczalne szklone szkieł bezbezpiecznym, z samozamykaczem  wymiary jednego skrzydła w świetle oszczędzicy po otwarciu do kąta 90° min.90cm  drzwi wyposażać w klamki przedwipaniczne  ściana szklana wiatrołapu wg rys. szczegółowych