

Warszawa, dn. 2021-10-27

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa



dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa



Prezydent Miasta Białystok
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **24005 (96006N!) WBI_BIALYSTOK_OCTOWA1** zlokalizowanej w miejscowości BIAŁYSTOK, OCTOWA 1 DZ.4/3. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	6234
2.	5732
3.	5732
4.	6234
5.	5732
6.	6234
7.	12
8.	13
9.	11
10.	4
11.	4

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	23°7'15.7" 53°07'12"	900/ 900/ 2600	28.1	6234	3	5/ 5/ 5
2.	23°7'15.7" 53°07'12"	2100/ 800/ 1800	28.1	5732	3	5/ 5/ 5
3.	23°7'15.8" 53°7'11,9"	800/ 2100/ 1800	28.1	5732	110	5/ 5/ 5
4.	23°7'15.8" 53°7'11,9"	900/ 900/ 2600	28.1	6234	110	3/ 3/ 5
5.	23°7'15.7" 53°7'11.7"	1800/ 800/ 2100	28.1	5732	250	5/ 5/ 5
6.	23°7'15.7" 53°7'11.7"	900/ 2600/ 900	28.1	6234	250	3/ 5/ 3
7.	23°7'15.6" 53°07'12"	38000	30	12	26*	nd.
8.	23°7'15.6" 53°07'12"	38000	30	13	83*	nd.
9.	23°7'15.6" 53°07'12"	38000	30	11	136*	nd.
10.	23°7'15.6" 53°07'12"	38000	30	4	153*	nd.
11.	23°7'15.4" 53°7'11,9"	38000	30	4	304*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się** do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:



Date / Data:
2021-10-27
12:32



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7757/2021/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 24005 (96006N!) WBI_BIALYSTOK_OCTOWA1

Adres: BIAŁYSTOK, OCTOWA 1 DZ.4/3, Powiat m. Białystok, WOJ. PODLASKIE

Data wykonania pomiarów: 2021-10-12

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BIAŁYSTOK, OCTOWA 1 DZ.4/3.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 24005 (96006N!) WBI_BIALYSTOK_OCTOWA1 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:



7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie nieogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży rurowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/ 1800/ 2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	3	5/ 5/ 5	28.1	5732
2	900/ 2600/ 900	ATR4518R13v06 Huawei	1	3	5/ 5/ 5	28.1	6234
3	2100/ 1800/ 800	ATR4518R13v06 Huawei	1	110	5/ 5/ 5	28.1	5732
4	2600/ 900/ 900	ATR4518R13v06 Huawei	1	110	5/ 3/ 3	28.1	6234
5	1800/ 800/ 2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	250	5/ 5/ 5	28.1	5732
6	900/ 900/ 2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	250	3/ 3/ 5	28.1	6234

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	12	VHLP1-38 Andrew	0.3	26	30
2.	ERICSSON CN510 6363 Harris Stratex	38	13	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	83	30
3.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	11	ANT2_0.3 38 HP Andrew	0.3	136	30
4.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	4	ANT2_0.3 38 HP Andrew	0.3	153	30
5.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	304	30

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2021-10-12	14:30-15:40	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		12.8	13.1	62	60

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-21	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0350	S-23	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	C-0115

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 18 sierpnia 2020 o numerze LWiMP/W/239/20 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej. Data ważności świadectwa wzorcowania: 18 sierpnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-12	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-11	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957453	4609.22-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 3°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'12.36" 23°7'15.959"
2	GKP w odległości 28m od anteny sektorowej az. 3°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'12.719" 23°7'15.959"
3	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 3°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'13.08" 23°7'15.959"
4	GKP w odległości 69m od anteny sektorowej az. 3°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'14.16" 23°7'15.959"
5	GKP w odległości 101m od anteny sektorowej az. 3°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'15.239" 23°7'15.959"
6	GKP w odległości 10m od anteny radioliniowej az. 26°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'11.999" 23°7'15.959"
7	GKP w odległości 20m od anteny radioliniowej az. 26°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'12.36" 23°7'16.32"
8	GKP w odległości 39m od anteny radioliniowej az. 26°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'13.08" 23°7'16.68"
9	GKP w odległości 57m od anteny radioliniowej az. 26°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'13.439" 23°7'17.04"
10	GKP w odległości 9m od anteny radioliniowej az. 83°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'11.999" 23°7'16.32"
11	GKP w odległości 33m od anteny radioliniowej az. 83°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'11.999" 23°7'17.76"
12	GKP w odległości 41m od anteny radioliniowej az. 83°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'11.999" 23°7'18.12"
13	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 110°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'11.64" 23°7'16.32"
14	GKP w odległości 19m od anteny sektorowej az. 110°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'11.64" 23°7'16.68"
15	GKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 110°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'11.279" 23°7'18.48"
16	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 110°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'11.279" 23°7'18.84"
17	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 110°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'10.92" 23°7'19.919"
18	GKP w odległości 106m od anteny	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'10.559" 23°7'20.999"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 110°					
19	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 136°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'11.64" 23°7'15.959"
20	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 136°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'11.279" 23°7'17.04"
21	GKP w odległości 59m od anteny radioliniowej az. 136°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'10.559" 23°7'18.12"
22	GKP w odległości 81m od anteny radioliniowej az. 136°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'9.839" 23°7'18.84"
23	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 153°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'11.64" 23°7'15.959"
24	GKP w odległości 31m od anteny radioliniowej az. 159°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'10.92" 23°7'16.32"
25	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 159°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'10.2" 23°7'16.68"
26	GKP 160° w odległości 77m od anteny radioliniowej az. 159°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'9.48" 23°7'17.04"
27	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'11.64" 23°7'15.239"
28	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'11.279" 23°7'12.72"
29	GKP w odległości 106m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'10.559" 23°7'10.559"
30	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 304°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'11.999" 23°7'15.599"
31	GKP w odległości 30m od anteny radioliniowej az. 304°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'12.36" 23°7'14.519"
32	GKP w odległości 69m od anteny radioliniowej az. 304°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'13.08" 23°7'12.72"
33	GKP w odległości 93m od anteny radioliniowej az. 304°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'13.439" 23°7'12"
34	PPP w wejściu do budynku ochrony	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'13.439" 23°7'15.959"
35	PPP narożnik budynku	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'14.16" 23°7'16.68"
36	PPP narożnik budynku	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'10.559" 23°7'18.84"
37	PPP na az. 146° w odległości 70m od anteny radioliniowej az. 136°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'9.839" 23°7'17.76"
38	PPP na az. 340° w odległości 34m od wieży	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'12.719" 23°7'15.239"
-	GKP w odległości 171m od anteny	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'17.399" 23°7'16.32"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 3°					
-	GKP w odległości 306m od anteny sektorowej az. 3°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'21.72" 23°7'16.68"
-	GKP w odległości 182m od anteny sektorowej az. 110°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'9.839" 23°7'24.959"
-	GKP w odległości 318m od anteny sektorowej az. 110°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'8.399" 23°7'31.799"
-	GKP w odległości 191m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'9.839" 23°7'6.24"
-	GKP w odległości 309m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	53°7'8.399" 23°7'0.12"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomej emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 3°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'12.36" 23°7'15.959"
2	GKP w odległości 28m od anteny sektorowej az. 3°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'12.719" 23°7'15.959"
3	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 3°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'13.08" 23°7'15.959"
4	GKP w odległości 69m od anteny sektorowej az. 3°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'14.16" 23°7'15.959"
5	GKP w odległości 101m od anteny sektorowej az. 3°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'15.239" 23°7'15.959"
6	GKP w odległości 10m od anteny radioliniowej az. 26°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'11.999" 23°7'15.959"
7	GKP w odległości 20m od anteny radioliniowej az. 26°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'12.36" 23°7'16.32"
8	GKP w odległości 39m od anteny radioliniowej az. 26°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'13.08" 23°7'16.68"
9	GKP w odległości 57m od anteny radioliniowej az. 26°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'13.439" 23°7'17.04"
10	GKP w odległości 9m od anteny radioliniowej az. 83°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'11.999" 23°7'16.32"
11	GKP w odległości 33m od anteny radioliniowej az. 83°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'11.999" 23°7'17.76"
12	GKP w odległości 41m od anteny radioliniowej az. 83°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'11.999" 23°7'18.12"
13	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 110°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'11.64" 23°7'16.32"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

14	GKP w odległości 19m od anteny sektorowej az. 110°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'11.64" 23°7'16.68"
15	GKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 110°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'11.279" 23°7'18.48"
16	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 110°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'11.279" 23°7'18.84"
17	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 110°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'10.92" 23°7'19.919"
18	GKP w odległości 106m od anteny sektorowej az. 110°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'10.559" 23°7'20.999"
19	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 136°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'11.64" 23°7'15.959"
20	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 136°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'11.279" 23°7'17.04"
21	GKP w odległości 59m od anteny radioliniowej az. 136°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'10.559" 23°7'18.12"
22	GKP w odległości 81m od anteny radioliniowej az. 136°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'9.839" 23°7'18.84"
23	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 153°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'11.64" 23°7'15.959"
24	GKP w odległości 31m od anteny radioliniowej az. 159°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'10.92" 23°7'16.32"
25	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 159°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'10.2" 23°7'16.68"
26	GKP 160° w odległości 77m od anteny radioliniowej az. 159°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'9.48" 23°7'17.04"
27	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'11.64" 23°7'15.239"
28	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'11.279" 23°7'12.72"
29	GKP w odległości 106m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'10.559" 23°7'10.559"
30	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 304°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'11.999" 23°7'15.599"
31	GKP w odległości 30m od anteny radioliniowej az. 304°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'12.36" 23°7'14.519"
32	GKP w odległości 69m od anteny radioliniowej az. 304°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'13.08" 23°7'12.72"
33	GKP w odległości 93m od anteny	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'13.439" 23°7'12"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	radioliniowej az. 304°					
34	PPP w wejściu do budynku ochrony	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'13.439" 23°7'15.959"
35	PPP narożnik budynku	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'14.16" 23°7'16.68"
36	PPP narożnik budynku	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'10.559" 23°7'18.84"
37	PPP na az. 146° w odległości 70m od anteny radioliniowej az. 136°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'9.839" 23°7'17.76"
38	PPP na az. 340° w odległości 34m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'12.719" 23°7'15.239"
-	GKP w odległości 171m od anteny sektorowej az. 3°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'17.399" 23°7'16.32"
-	GKP w odległości 306m od anteny sektorowej az. 3°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'21.72" 23°7'16.68"
-	GKP w odległości 182m od anteny sektorowej az. 110°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'9.839" 23°7'24.959"
-	GKP w odległości 318m od anteny sektorowej az. 110°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'8.399" 23°7'31.799"
-	GKP w odległości 191m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'9.839" 23°7'6.24"
-	GKP w odległości 309m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°7'8.399" 23°7'0.12"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{M_E} i W_{M_H} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 58.1% dla częstotliwości do 60 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zleceniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.4.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 24005 (96006N!) WBI_BIALYSTOK_OCTOWA1, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 17, z dnia 13 stycznia 2021r.).

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :




Sprawozdanie autoryzował:




Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 24005 (96006N!) WBI_BIALYSTOK_OCTOWA1 Lokalizacja stacji
----------------	--

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 24005 (96006N!) WBI_BIALYSTOK_OCTOWA1 Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
Legenda:	

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 24005 (96006N!) WBI_BIALYSTOK_OCTOWA1 Dokumentacja fotograficzna
----------------	--

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.