


205-1-6222.1.7.2024



Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: 
Pełnomocnictwo numer: 169/01/21

z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 506401236

Warszawa, dn. 2024-01-30

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA

WPLYNĘŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Kancelaria Ogólna (11)

Dnia 2024 -02- 05

Załączniki szt. 3

DK/35232/2024

Prezydent Miasta Białystok
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 96311 (96311N!) LESNA_DOLINA (WBI_BIALYSTOK_SZARYCHSZER24) zlokalizowanej w miejscowości BIAŁYSTOK, ul. SZARYCH SZEREGÓW 24. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	22560
2.	45293
3.	17343
4.	45293
5.	19990
6.	45293
7.	1483

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
Lp.	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	23°5'13.1" 53°7'50.3"	800/900/1800/ 2100/2600	22.5	22560	0	-3-9/-4-8/-4-8/-4-8/-4-8
2.	23°5'13.1" 53°7'50.3"	3600	22.5	45293	0	0-12
3.	23°5'12.6" 53°7'49.1"	800/900/1800/ 2100/2600	22	17343	123	-4-8/-4-8/-4-8/-4-8/-4-8
4.	23°5'12.6" 53°7'49.1"	3600	22	45293	123	0-12
5.	23°5'12.4" 53°7'49.1"	800/900/1800/ 2100/2600	22.5	19990	270	-3-9/-4-8/-4-8/-4-8/-4-8
6.	23°5'12.4" 53°7'49.1"	3600	22.5	45293	270	0-12
7.	23°5'13.1" 53°7'50.2"	23000	23.2	1483	125*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:


1. a/a
2. adresat



DOŚ-1.6222.1.7.2024



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl




AB 419

S P R A W O Z D A N I E 13095/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 96311 (96311N!) LESNA_DOLINA (WBI_BIALYSTOK_SZARYCHSZER24)
Adres: BIAŁYSTOK, SZARYCH SZEREGÓW 24, Powiat m. Białystok, WOJ. PODLASKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-02-01



Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BIAŁYSTOK, SZARYCH SZEREGÓW 24.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 96311 (96311N!) LESNA_DOLINA (WBI_BIALYSTOK_SZARYCHSZER24) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:



7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytuowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	0	-3-9**/-4-8**/-4-8**/-4-8**	22.5	22560
2	3600	AQQQ NSN	1	0	0-12**	22.5	45293
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	123	-4-8**/-4-8**/-4-8**/-4-8**	22	17343
4	3600	AQQQ NSN	1	123	0-12**	22	45293
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	270	-3-9**/-4-8**/-4-8**/-4-8**	22.5	19990
6	3600	AQQQ NSN	1	270	0-12**	22.5	45293

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-3 23G 56MHz XPIC Huawei	23	1483	VHLPX1-23-HW1 Andrew	0.3	125	23.2

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-02-01	15:35-17:45	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		4.3	2.9	67.3	67.9

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-09	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0221	SW-17	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260005

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWIMP/W/333/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-27	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 października 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-21	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030440462	Z3- Z32.4180.152.2023.3253.4	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP w budynku instalacji, m.80, piętro 3/3, okno otwarte	2.0	1.9	2.8	0.1	53°7'50.9" 23°5'13.6"
2	DPP w budynku instalacji, m.80, piętro 3/3, balkon	2.0	1.3	1.9	0.07	53°7'50.5" 23°5'13.9"
3	DPP w budynku instalacji, m.73, piętro 2/3, balkon	2.0	1.2	1.8	0.06	53°7'50.5" 23°5'12.8"
4	DPP w budynku instalacji, m.21, piętro 4/4, balkon	2.0	2.3	3.4	0.12	53°7'49.4" 23°5'12.1"
5	DPP w budynku instalacji, m.19, piętro 4/4, balkon	2.0	2.3	3.4	0.12	53°7'49.1" 23°5'12.8"
6	DPP w budynku mieszkalnym, ul. Szarych Szeregów 22, m.14, piętro 3/4, balkon	2.0	1.4	2.1	0.07	53°7'48.4" 23°5'14.6"
7	DPP w budynku mieszkalnym, ul. Szarych Szeregów 22, m.15, piętro 3/4, balkon	2.0	4.0	6	0.21	53°7'48.7" 23°5'14.3"
8	DPP w budynku mieszkalnym, ul. Bacieczki 225A, m.52, piętro 2/3, balkon	2.0	1.7	2.5	0.09	53°7'50.5" 23°5'11.8"
9	DPP w budynku mieszkalnym, ul. Bacieczki 225A, m.20, piętro 4/4, balkon	2.0	3.9	5.8	0.21	53°7'49.4" 23°5'10.7"
10	DPP w budynku mieszkalnym, ul. Bacieczki 225A, m.14, piętro 3/4, balkon	2.0	1.7	2.5	0.09	53°7'49.4" 23°5'10.3"
11	DPP w budynku mieszkalnym, Ul. Szarych Szeregów 23, piętro 4/4, klatka schodowa, okno otwarte	2.0	2.5	3.7	0.13	53°7'48.4" 23°5'10.0"
12	DPP w budynku mieszkalnym, Ul. Szarych Szeregów 23, piętro 4/4, klatka schodowa, okno otwarte	2.0	3.4	5.1	0.18	53°7'48.7" 23°5'7.8"
13	DPP w budynku mieszkalnym, Ul. Szarych Szeregów 21, piętro 4/4.	2.0	2.9	4.3	0.15	53°7'47.6" 23°5'12.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	klatka schodowa, okno otwarte					
14	DPP w budynku mieszkalnym, Ul. Szarych Szeregów 21, piętro 4/4, klatka schodowa, okno otwarte	2.0	4.2	6.3	0.22	53°7'47.3" 23°5'13.6"
15	DPP w budynku mieszkalnym, Ul. Szarych Szeregów 19, piętro 4/4, klatka schodowa, okno otwarte	2.0	5.9	8.8	0.31	53°7'47.3" 23°5'14.3"
16	DPP w budynku mieszkalnym, Ul. Armii Krajowej 31, piętro 3/3, klatka schodowa, okno otwarte	2.0	1.9	2.8	0.1	53°7'53.8" 23°5'13.6"
17	GKP w odległości 24m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°7'50.9" 23°5'13.2"
18	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.9	2.8	0.1	53°7'52.0" 23°5'13.2"
19	GKP w odległości 104m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	2.1	0.07	53°7'53.8" 23°5'13.2"
20	PKP na az. 325° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.3	1.9	0.07	53°7'51.6" 23°5'11.4"
21	PKP na az. 340° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	2.1	0.07	53°7'52.0" 23°5'12.1"
22	PKP na az. 353° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.6	2.4	0.09	53°7'52.0" 23°5'12.8"
23	PKP na az. 7° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.5	2.4	0.09	53°7'52.0" 23°5'13.6"
24	PKP na az. 20° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.2	1.8	0.06	53°7'52.0" 23°5'13.9"
25	PKP na az. 35° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.2	1.8	0.06	53°7'51.6" 23°5'14.6"
26	GKP w odległości 30m od anteny radioliniowej az. 125°	2.0	1.4	2.1	0.07	53°7'49.8" 23°5'14.3"
27	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 123°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°7'49.1" 23°5'13.2"
28	GKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 123°	2.0	2.1	3.1	0.11	53°7'48.4" 23°5'14.3"
29	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 123°	2.0	2.3	3.4	0.12	53°7'48.0" 23°5'15.7"
30	PKP na az. 158° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 123°	2.0	1.5	2.2	0.08	53°7'47.6" 23°5'13.6"
31	PKP na az. 143° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 123°	2.0	1.7	2.5	0.09	53°7'47.6" 23°5'14.3"
32	PKP na az. 130° w odległości 49m od	2.0	1.8	2.7	0.1	53°7'48.0" 23°5'14.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 123°					
33	PKP na az. 116° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 123°	2.0	1.3	1.9	0.07	53°7'48.4" 23°5'15.0"
34	PKP na az. 103° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 123°	2.0	1.3	1.9	0.07	53°7'48.7" 23°5'13.9"
35	PKP na az. 88° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 123°	2.0	1.2	1.8	0.06	53°7'49.1" 23°5'14.3"
36	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.2	1.8	0.06	53°7'49.1" 23°5'11.8"
37	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.7	2.5	0.09	53°7'49.1" 23°5'9.6"
38	GKP w odległości 102m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.8	2.7	0.1	53°7'49.1" 23°5'6.7"
39	PKP na az. 235° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.5	2.2	0.08	53°7'48.0" 23°5'10.3"
40	PKP na az. 250° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.4	2.1	0.07	53°7'48.4" 23°5'10.0"
41	PKP na az. 263° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.6	2.4	0.09	53°7'49.1" 23°5'9.6"
42	PKP na az. 277° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.5	2.2	0.08	53°7'49.4" 23°5'9.6"
43	PKP na az. 290° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.3	1.9	0.07	53°7'49.4" 23°5'10.7"
44	PKP na az. 305° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.1	1.6	0.06	53°7'49.4" 23°5'11.4"
45	GKP w odległości 118m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.5	2.2	0.08	53°7'49.1" 23°5'6.0"
-	GKP w odległości 186m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°7'49.1" 23°5'2.4"
47	GKP w odległości 117m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.2	1.8	0.06	53°7'54.1" 23°5'13.2"
-	GKP w odległości 184m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°7'56.3" 23°5'13.2"
-	GKP w odległości 167m od anteny sektorowej az. 123°	2.0	1.2	1.8	0.06	53°7'46.2" 23°5'20.0"
-	GKP w odległości 186m od anteny sektorowej az. 123°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°7'45.8" 23°5'21.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP w budynku instalacji, m.80, piętro 3/3, okno otwarte	2.0	0.005	0.008	0.1	53°7'50.9" 23°5'13.6"
2	DPP w budynku instalacji, m.80, piętro 3/3, balkon	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'50.5" 23°5'13.9"
3	DPP w budynku instalacji, m.73, piętro 2/3, balkon	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'50.5" 23°5'12.8"
4	DPP w budynku instalacji, m.21, piętro 4/4, balkon	2.0	0.006	0.009	0.12	53°7'49.4" 23°5'12.1"
5	DPP w budynku instalacji, m.19, piętro 4/4, balkon	2.0	0.006	0.009	0.12	53°7'49.1" 23°5'12.8"
6	DPP w budynku mieszkalnym, ul. Szarych Szeregów 22, m.14, piętro 3/4, balkon	2.0	0.004	0.006	0.08	53°7'48.4" 23°5'14.6"
7	DPP w budynku mieszkalnym, ul. Szarych Szeregów 22, m.15, piętro 3/4, balkon	2.0	0.011	0.016	0.22	53°7'48.7" 23°5'14.3"
8	DPP w budynku mieszkalnym, ul. Bacieczki 225A, m.52, piętro 2/3, balkon	2.0	0.005	0.007	0.09	53°7'50.5" 23°5'11.8"
9	DPP w budynku mieszkalnym, ul. Bacieczki 225A, m.20, piętro 4/4, balkon	2.0	0.010	0.015	0.21	53°7'49.4" 23°5'10.7"
10	DPP w budynku mieszkalnym, ul. Bacieczki 225A, m.14, piętro 3/4, balkon	2.0	0.005	0.007	0.09	53°7'49.4" 23°5'10.3"
11	DPP w budynku mieszkalnym, Ul. Szarych Szeregów 23, piętro 4/4, klatka schodowa, okno otwarte	2.0	0.007	0.01	0.14	53°7'48.4" 23°5'10.0"
12	DPP w budynku mieszkalnym, Ul. Szarych Szeregów 23, piętro 4/4, klatka schodowa, okno otwarte	2.0	0.009	0.013	0.18	53°7'48.7" 23°5'7.8"
13	DPP w budynku mieszkalnym, Ul. Szarych Szeregów 21, piętro 4/4, klatka schodowa, okno otwarte	2.0	0.008	0.011	0.16	53°7'47.6" 23°5'12.1"
14	DPP w budynku mieszkalnym, Ul. Szarych Szeregów 21, piętro 4/4, klatka schodowa, okno otwarte	2.0	0.011	0.017	0.23	53°7'47.3" 23°5'13.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

15	DPP w budynku mieszkalnym, Ul. Szarych Szeregów 19, piętro 4/4, klatka schodowa, okno otwarte	2.0	0.016	0.023	0.32	53°7'47.3" 23°5'14.3"
16	DPP w budynku mieszkalnym, Ul. Armii Krajowej 31, piętro 3/3, klatka schodowa, okno otwarte	2.0	0.005	0.008	0.1	53°7'53.8" 23°5'13.6"
17	GKP w odległości 24m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0,003*	0.004	0.05	53°7'50.9" 23°5'13.2"
18	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.005	0.008	0.1	53°7'52.0" 23°5'13.2"
19	GKP w odległości 104m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°7'53.8" 23°5'13.2"
20	PKP na az. 325° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'51.6" 23°5'11.4"
21	PKP na az. 340° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°7'52.0" 23°5'12.1"
22	PKP na az. 353° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.09	53°7'52.0" 23°5'12.8"
23	PKP na az. 7° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.09	53°7'52.0" 23°5'13.6"
24	PKP na az. 20° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'52.0" 23°5'13.9"
25	PKP na az. 35° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'51.6" 23°5'14.6"
26	GKP w odległości 30m od anteny radioliniowej az. 125°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°7'49.8" 23°5'14.3"
27	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 123°	0.3-2.0	<0,003*	0.004	0.05	53°7'49.1" 23°5'13.2"
28	GKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 123°	2.0	0.006	0.008	0.11	53°7'48.4" 23°5'14.3"
29	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 123°	2.0	0.006	0.009	0.12	53°7'48.0" 23°5'15.7"
30	PKP na az. 158° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 123°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°7'47.6" 23°5'13.6"
31	PKP na az. 143° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 123°	2.0	0.005	0.007	0.09	53°7'47.6" 23°5'14.3"
32	PKP na az. 130° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 123°	2.0	0.005	0.007	0.1	53°7'48.0" 23°5'14.6"
33	PKP na az. 116° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 123°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'48.4" 23°5'15.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

34	PKP na az. 103° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 123°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'48.7" 23°5'13.9"
35	PKP na az. 88° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 123°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'49.1" 23°5'14.3"
36	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'49.1" 23°5'11.8"
37	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.007	0.09	53°7'49.1" 23°5'9.6"
38	GKP w odległości 102m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.007	0.1	53°7'49.1" 23°5'6.7"
39	PKP na az. 235° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°7'48.0" 23°5'10.3"
40	PKP na az. 250° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°7'48.4" 23°5'10.0"
41	PKP na az. 263° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.004	0.006	0.09	53°7'49.1" 23°5'9.6"
42	PKP na az. 277° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°7'49.4" 23°5'9.6"
43	PKP na az. 290° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'49.4" 23°5'10.7"
44	PKP na az. 305° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.003	0.004	0.06	53°7'49.4" 23°5'11.4"
45	GKP w odległości 118m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°7'49.1" 23°5'6.0"
-	GKP w odległości 186m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°7'49.1" 23°5'2.4"
47	GKP w odległości 117m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'54.1" 23°5'13.2"
-	GKP w odległości 184m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°7'56.3" 23°5'13.2"
-	GKP w odległości 167m od anteny sektorowej az. 123°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'46.2" 23°5'20.0"
5-0	GKP w odległości 186m od anteny sektorowej az. 123°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°7'45.8" 23°5'21.1"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

* wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

¹ współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

² do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{M_E} i W_{M_H} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 49.1% dla częstotliwości do 40 GHz

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 20,74,76,77,78,79 pod adresem Ul. Szarych Szeregów 24, z powodu braku mieszkańców
B	W mieszkaniach nr 16,17,21,22,23,77,78,79,80 pod adresem Ul. Szarych Szeregów 22, z powodu braku mieszkańców
C	W mieszkaniach nr 19,20,76 pod adresem Ul. Szarych Szeregów 22, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
D	W mieszkaniach nr 17,54,55,56 pod adresem Ul. Bacieczi 225A, z powodu braku mieszkańców
E	W mieszkaniach nr 18,53 pod adresem Ul. Bacieczi 225A, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
F	W mieszkaniach nr 9,10,11,12 pod adresem Ul. Armii Krajowej 31, z powodu braku mieszkańców
G	W mieszkaniach nr 40, 39, 38, 37, 36 pod adresem Szarych szeregów 23, z powodu braku mieszkańców

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 96311 (96311N!) LESNA_DOLINA (WBI_BIALYSTOK_SZARYCHSZER24), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :




Sprawozdanie autoryzował:




Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	<p>Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 96311 (96311N!) LESNA_DOLINA (WBI_BIALYSTOK_SZARYCHSZER24)</p> <p>Lokalizacja instalacji</p>
----------------	--



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. WBI_BIALYSTOK_SZARYCHSZER24 (96311N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
Legenda:	<p style="text-align: center;"> X Brak dostępu X Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </p>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
96311 (96311N!) LESNA_DOLINA (WBI_BIALYSTOK_SZARYCHSZER24)

Dokumentacja fotograficzna